

FICHE TECHNIQUE

TEXEL GÉO-ABSORB

Texel®

Type de produit	Géotextile non-tissé aiguilleté
Composition	Polypropylène ⁽¹⁾
Fonction principale	Protection de l'environnement

Le Texel GÉO-ABSORB est un produit créé pour des applications d'adsorbant d'huile. Dans les situations en présence d'eau, le Texel GÉO-ABSORB va retenir les huiles tout en laissant passer l'eau. Les résultats des tests réalisés sur les propriétés physiques, mécaniques et hydrauliques, permettent de guider l'utilisateur vers un choix judicieux de protection de l'environnement.

Propriété	Méthode de test	Type d'huile	Texel Géo-Absorb
Mécanique			
Résistance en tension	ASTM D4632	-	1 450 N
Allongement à la rupture	ASTM D4632	-	50 - 110%
Résistance au poinçonnement CBR	ASTM D6241	-	4 000 N
Résistance UV (500 heures)	ASTM D4355	-	50%
Hydraulique			
FOS	CAN 148.1 No10	-	40 - 80 µm
Adsorption d'huile			
Capacité d'adsorption d'huile par surface (L/m ²) ⁽²⁾	ASTM F726	Huile légère	3.35
		Huile moyenne	4.96
		Huile lourde	6.39
Ratio du taux d'adsorption d'huile en fonction du poids (g/g) ⁽²⁾	ASTM F726	Huile légère	5.9
		Huile moyenne	9.2
		Huile lourde	11.8
Ratio du taux d'adsorption d'huile en fonction du volume (cm ³ /cm ³) ⁽²⁾	ASTM F726	Huile légère	7.8
		Huile moyenne	11.7
		Huile lourde	15.0
Perte de performance après 5 cycles d'utilisation ⁽²⁾	ASTM F726	Huile légère	1.9%
		Huile moyenne	7.2%
		Huile lourde	7.2%
Dimensions			
Largeur standard ⁽³⁾	-	-	3.81 m
Longueur standard	-	-	100 m

Notre système de gestion de la qualité est certifié par la norme ISO-9001.

Notre laboratoire interne est certifié par la Geosynthetic Accreditation Institute - Laboratory Accreditation Programm (GAI-LAP).

Les propriétés sont exprimées en valeur minimale moyenne de rouleau (MARV) sauf lorsque spécifié autrement.

Les valeurs inscrites sont des valeurs obtenues au moment de la fabrication. La manutention et les conditions d'entreposage peuvent changer certaines propriétés.

1- Peut contenir du polyester / 2- Valeur moyenne / 3- Largeur standard. Service de coupe et couture possible pour différentes dimensions. À vérifier auprès du service à la clientèle.

Révision : 2021-01-13

Texel se réserve le droit de modifier les présentes propriétés en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. L'utilisateur est invité à vérifier si ce document représente la dernière mise à jour. Texel n'offre aucune garantie et n'assure aucune responsabilité relative à l'usage, l'installation ou à la convenance d'utilisation. Texel doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. Sa responsabilité se limite au remplacement du produit non-conforme ou défectueux.

ALKEGEN